



| Pos. | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | | Bemerkungen | Gewicht kg | Form | Preis EURO |
|--|---|--------------------|--|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Stahlblechgehäuse Materialstärke 1/1,5 mm | | | | | | | |
| Schutzart IP 54 Lackierung RAL 7032 kieselgrau Strukturlack | | | | | | | |
| 1 | 200 x 200 x 92 | 166 x 166 x 90 | | | 1,3 | B 200 | |
| 2 | 230 x 230 x 105 | 196 x 196 x 102 | | | 1,4 | B 230 | |
| 3 | 230 x 340 x 105 | 196 x 306 x 102 | | | 1,5 | B 230 x 340 | |
| 4 | 230 x 440 x 105 | 196 x 406 x 102 | | | 1,6 | B 230 x 440 | |
| 5 | 250 x 250 x 150 | 216 x 216 x 147 | | | 1,6 | B 250 x 250 | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 150 x 400 x 105 | 116 x 366 x 102 | | | 3,2 | B 150 x 400 | |
| 8 | 150 x 500 x 105 | 116 x 466 x 102 | | | 3,5 | B 150 x 500 | |
| 9 | 150 x 600 x 105 | 116 x 566 x 102 | | | 3,8 | B 150 x 600 | |
| 10 | 260 x 500 x 105 | 226 x 466 x 102 | | | 3,8 | B 260 x 500 | |
| 11 | 260 x 600 x 105 | 226 x 566 x 102 | | | 4,2 | B 260 x 600 | |
| 12 | Sonderabmessungen | | | auf Anfrage | | | |
| Isolierstoffgehäuse Polycarbonat | | | | | | | |
| Schutzart IP 65 Farbe RAL 7035 hellgrau | | | | | | | |
| 13 | 120 x 122 x 105 | 113 x 115 x 98 | | | 0,35 | I 120 x 122 | |
| 14 | 120 x 160 x 140 | 113 x 134 x 133 | | | 0,6 | I 120 x 160 | |
| 15 | 160 x 240 x 120 | 153 x 215 x 114 | | | 0,8 | I 160 x 240 | |
| 16 | 160 x 360 x 100 | 153 x 352 x 94 | | | 1,0 | I 160 x 360 | |
| 17 | 230 x 300 x 110 | 223 x 293 x 103 | | | 1,15 | I 230 x 300 | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| Isolierstoffgehäuse Polyester | | | | | | | |
| Schutzart IP 65 Farbe RAL 7000 grau | | | | | | | |
| 23 | 220 x 335 x 115 | 200 x 292 x 108 | | Farbe altern. RAL 9011 schwarz | 1,65 | I 220 x 335 | |
| 24 | 220 x 465 x 115 | 200 x 432 x 108 | | Farbe altern. RAL 9011 schwarz | 2,24 | I 220 x 465 | |
| 25 | 250 x 255 x 120 | 236 x 243 x 110 | | | 2,65 | I 250 x 255 | |
| 26 | 250 x 400 x 120 | 236 x 386 x 110 | | | 3,65 | I 250 x 400 | |
| 27 | 250 x 600 x 120 | 236 x 586 x 110 | | | 5,24 | I 250 x 600 | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| Zubehör | | | | | | | |
| 33 | Scharniere pro Gehäuse (2 Stück) | | | | 0,2 | | |
| 34 | Armlehne mit Halterung höhenverstellbar | | | | 0,5 | | |
| 35 | Brustplatte mit Tragegurt | | | | 0,6 | | |
| 36 | Standbügel pro Gehäuse (2 Stück) | | | | 0,3 | | |
| 37 | Filterstutzen M 20 | | | für Klimaausgleich | 0,15 | | |
| 38 | Kabeleinführung M 20 Kabel 7–13 mm | | | mit Zugentlastung und Knickschutz | 0,15 | | |
| 39 | Kabeleinführung M 32 Kabel 11–21 mm | | | mit Zugentlastung und Knickschutz | 0,2 | | |
| 40 | Kabeleinführung M 40 Kabel 19–28 mm | | | mit Zugentlastung und Knickschutz | 0,25 | | |
| 41 | Rohrsäule 100 x 100 x 535 mm hoch | | | Flansch 150 x 150 mm | 14,0 | | |
| 42 | Bezeichnungsschild ungraviert | | | | | | |
| 43 | Gravur von je 10 Schriftzeichen | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |