



Form KST72KFS4-...

Der Steuerstand KST 7 vereinigt in seiner geschlossenen Baueinheit den Fahrersessel und die zum Steuern und Überwachen erforderlichen Geräte. Anschlussfertig verdrahtet lässt er sich schnell und einfach in die Kabine einbauen.

Steuerpulte: aus Stahlblech.
Der Steuerkasten mit den Einbaugeräten hat einen aufklappbaren Deckel mit Feststellvorrichtung und Armlehnen. Er beinhaltet den Klemmen- und Anschlussraum und einen verschließbaren Steckdeckel an der Innenseite.

Sitz KFS 2: Die Rückenlehne ist nach vorn klappbar und mit der Sitzfläche kippbar. Sitzfläche und Rückenlehne sind gepolstert.

Verstellmöglichkeiten: Sitzfläche horizontal und vertikal. Höhenverstellung durch Gasfeder im Standfuß. Rückenlehne gegen die Sitzfläche horizontal und vertikal. Armlehnen gepolstert und höhenverstellbar sind an den Steuerpulten befestigt.

Oberflächenbehandlung: Rostschutzgrundierung, Deckanstrich 2-fach aus Epoxidharzlack, Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau. Strukturlack
Alle nicht lackierten Metallteile sind galvanisch verzinkt und chromatiert.

zulässige Umgebungstemperatur	Betrieb	-40° C bis +60° C
	Lagerung	-50° C bis +80° C
Klimafestigkeit		
feuchte Wärme konstant	DIN IEC 68 Teil 2-3	
feuchte Wärme zyklisch	DIN IEC 68 Teil 2-30	
Schutzart	IP 54 IEC 529 DIN 40050	

Planungsunterlagen siehe Katalog 5/003/004

Pos.				Gewicht kg	Form	Preis EURO
1	Steuerstand mit Fahrersessel	KFS 2 mit Grundplatte		51	KST 7	
2	Steuerstand mit Fahrersessel	KFS 2 ohne Grundplatte		46	KST 71	
3	Steuerstand ohne Fahrersessel	KFS 2 mit Grundplatte		36	KST 72	
4	Steuerstand ohne Fahrersessel	KFS 2 ohne Grundplatte		31	KST 73	
5						
10	Fahrersessel	siehe Katalog 2/130			KFS 2	
11						
12	Fahrersessel	siehe Katalog 2/132 (abgebildet)			KFS 4	
13						
14						
15	Fahrersessel	siehe Katalog 2/140			KFS 9	
20	Verbundantriebe	siehe Katalog 1/100				
21	Stirnradantriebe	siehe Katalog 1/200				
22	Doppelhebelantriebe	siehe Katalog 1/160				
23	Steuerschalter	siehe Katalog 1/220				
24	Befehls- und Meldegeräte	siehe Katalog 1/360				
25						
30	Klemmleiste 4 mm ² ohne Verdrahtung je Klemme				KL	
31	Klemmleiste 4 mm ² mit Verdrahtung Draht 1,5 mm ² je Klemme				KL	
32	Außenverdrahtung Einzeladern hochflexibel 1,5 mm ² 5 Meter lang					
33	Mehr- Minderpreis je Meter					
34						
35						
40	Sonderlackierung					
41	Bezeichnungsschild ungraviert mit 2 oder 4 Richtungspfeilen					
42	Gravur von je 10 Schriftzeichen					
43						

