



Form KST75KFS2-...

Der Steuerstand KST 75 vereinigt in seiner geschlossenen Baueinheit den Fahrersessel und die zum Steuern und Überwachen erforderlichen Geräte. Anschlussfertig verdrahtet lässt er sich schnell und einfach in die Kabine einbauen.

Steuerpulte: aus Stahlblech.

Der Steuerkasten mit den Einbaugeräten hat einen aufklappbaren Deckel mit Feststellvorrichtung und Armlehnen. Er beinhaltet den Klemmen- und Anschlussraum und einen verschließbaren Steckdeckel an der Innenseite.

Sitz KFS 2: Die Rückenlehne ist nach vorn klappbar und mit der Sitzfläche kippbar. Sitzfläche und Rückenlehne sind gepolstert.

Verstellmöglichkeiten: Sitzfläche horizontal und vertikal. Höhenverstellung durch Gasfeder im Standfuß. Rückenlehne gegen die Sitzfläche horizontal und vertikal. Armlehnen gepolstert und höhenverstellbar sind an den Steuerpulten befestigt.

Oberflächenbehandlung: Rostschutzgrundierung, Deckanstrich 2-fach aus Epoxidharzlack, Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau. Strukturlack
Alle nicht lackierten Metallteile sind galvanisch verzinkt und chromatiert.

zulässige Umgebungstemperatur

Betrieb -40° C bis +60° C

Lagerung -50° C bis +80° C

Klimafestigkeit

feuchte Wärme konstant

DIN IEC 68 Teil 2-3

feuchte Wärme zyklisch

DIN IEC 68 Teil 2-30

Schutzart

IP 54 IEC 529 DIN 40050

Planungsunterlagen siehe Katalog 5/003/004

Pos.				Gewicht kg	Form	Preis EURO
1	Steuerstand mit Fahrersessel	KFS 2 mit Grundplatte		51	KST 75	
2	Steuerstand mit Fahrersessel	KFS 2 ohne Grundplatte		46	KST 76	
3	Steuerstand ohne Fahrersessel	KFS 2 mit Grundplatte		36	KST 77	
4	Steuerstand ohne Fahrersessel	KFS 2 ohne Grundplatte		31	KST 78	
5						
10	Fahrersessel	siehe Katalog 2/130 (abgebildet)			KFS 2	
11						
12	Fahrersessel	siehe Katalog 2/132			KFS 4	
13						
14						
15	Fahrersessel	siehe Katalog 2/140			KFS 9	
20	Verbundantriebe	siehe Katalog 1/100				
21	Stirnradantriebe	siehe Katalog 1/200				
22	Doppelhebelantriebe	siehe Katalog 1/160				
23	Steuerschalter	siehe Katalog 1/220				
24	Befehls- und Meldegeräte	siehe Katalog 1/360				
25						
30	Klemmleiste 4 mm ² ohne Verdrahtung je Klemme				KL	
31	Klemmleiste 4 mm ² mit Verdrahtung Draht 1,5 mm ² je Klemme				KL	
32	Außenverdrahtung Einzeladern hochflexibel 1,5 mm ² 5 Meter lang					
33	Mehr- Minderpreis je Meter					
34						
35						
40	Sonderlackierung					
41	Bezeichnungsschild ungraviert mit 2 oder 4 Richtungspfeilen					
42	Gravur von je 10 Schriftzeichen					
43						

