



Form KST85KFS8-...

Der Steuerstand KST 85 ist nach ergonomischen Richtlinien gestaltet und entspricht hohen Komfortansprüchen.

Die Standardausführung beinhaltet:

Steuerpulte: aus Kunststoff geschäumt.

Der Steuerkasten mit den Einbaugeräten ist vertikal und horizontal zusammen mit den Armlehnen stufenlos einstellbar. Die Leitungen werden durch ein Schlauchrohr auf die Klemmleiste geführt. (Klemmgehäuse hinter dem Sitz)

Sitz: komfortabler Fahrersessel KFS 8 mit atmungsaktivem Kunstleder- oder Textilbezug und rollengelagerter Dreheinrichtung, mit Kopfstütze.

Verstellmöglichkeiten: Sitzfläche horizontal und vertikal. Neigung der Sitzfläche, der Rückenlehne und der Armlehne verstellbar. Sitz mit den Steuerpulten drehbar 90° einseitig, Endstellungen verrastend. Rechtes Steuerpult hochklappbar.

Unterbau (Sockel):

Heizung 2-stufig 2 x 2 kW 380 V AC  
Ventilator 380 V AC Fördervolumen ca. 1000 m<sup>3</sup> pro Stunde.  
Umluftzufuhr (Öffnung im Sockel hinten)  
Frischluftezufuhr (Öffnung im Sockel unten)  
Wahlschalter für Heizung/Ventilator im Sockel.  
Der Sitz ist nach vorne kippbar damit die Klemmen der Heizung/Ventilator erreichbar sind.

Oberflächenbehandlung: Rostschutzgrundierung, Deckanstrich 2-fach aus Epoxidharzlack, Standardfarbe RAL 9011 schwarz. Strukturlack  
Alle nicht lackierten Metallteile sind galvanisch verzinkt und chromatiert.

Planungsunterlagen siehe Katalog 5/005

zulässige Umgebungstemperatur	Betrieb	-40° C bis +60° C
	Lagerung	-50° C bis +80° C
Klimafestigkeit		
feuchte Wärme konstant	DIN IEC 68 Teil 2-3	
feuchte Wärme zyklisch	DIN IEC 68 Teil 2-30	
Schutzart	IP 54 IEC 529 DIN 40050	

Pos.				Gewicht kg	Form	Preis EURO
1	Steuerstand	Standardausführung mit Heizung/Ventilator		48	KST 85	
2						
3	Steuerstand	Standardausführung ohne Heizung/Ventilator		45	KST 87	
4						
5						
6	weitere Fahrersessel KFS 8-Ausstattungen	siehe Katalog 2/138			KFS 8	
7						
8						
9						
10	Fußauflage am Unterbau (Sockel) ± 30 mm			8		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20	Verbundantriebe	siehe Katalog 1/100				
21	Stirnradantriebe	siehe Katalog 1/200				
22	Doppelhebelantriebe	siehe Katalog 1/160				
23	Steuerschalter	siehe Katalog 1/220				
24	Befehls- und Meldegeräte	siehe Katalog 1/360				
30	Klemmleiste 4 mm <sup>2</sup> ohne Verdrahtung je Klemme				KL	
31	Klemmleiste 4 mm <sup>2</sup> mit Verdrahtung Draht 1,5 mm <sup>2</sup> je Klemme				KL	
32	Außenverdrahtung Einzeladern hochflexibel 1,5 mm <sup>2</sup> 5 Meter lang					
33	Mehr- Minderpreis je Meter					
40	Sonderlackierung					
41	Bezeichnungsschild ungraviert mit 2 oder 4 Richtungspfeilen					
42	Gravur von je 10 Schriftzeichen					

