



Form HT11...

Die Hängesteuertafel HT 1 und HT 2 vereinigen in ihrer geschlossenen Baueinheit die zum Steuern und Überwachen erforderlichen Geräte.

Der Griffrahmen sorgt für leichte Bedienbarkeit und bietet Schutz gegen Beschädigung und unbeabsichtigte Betätigung der Schaltgeräte.

Die Kabeleinführung ist mit Knickschutz und Zugentlastung versehen. Die Hängesteuertafeln sind aus Stahlblech gefertigt.

Einbaumöglichkeit:

HT 11	max. 12 Befehls- oder Meldegeräte	2-reihig
HT 12	max. 16 Befehls- oder Meldegeräte	2-reihig
HT 13	max. 20 Befehls- oder Meldegeräte	2-reihig
HT 21	max. 32 Befehls- oder Meldegeräte	4-reihig
HT 22	max. 40 Befehls- oder Meldegeräte	4-reihig



Form HT21...

Der Verbundantrieb V 11 mit 2 x 6 Kontakten nimmt den Einbauraum von 6 Befehls- oder Meldegeräten ein.

Der Verbundantrieb V 62 mit 2 x 6 Kontakten nimmt den Einbauraum von 8 Befehls- oder Meldegeräten ein.

Oberflächenbehandlung: Rostschutzgrundierung, Deckanstrich
2-fach aus Epoxydharz Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau. Strukturlack

zulässige Umgebungstemperatur

Betrieb -40° C bis +60° C
Lagerung -50° C bis +80° C

Klimafestigkeit

feuchte Wärme konstant
feuchte Wärme zyklisch
Schutzart

DIN IEC 68 Teil 2-3
DIN IEC 68 Teil 2-30
IP 54 IEC 529 DIN 40050

Pos.				Gewicht kg	Form	Preis EURO
1	Hängesteuertafel	150 x 400 x 105 mm		5,0	HT 11	
2	Hängesteuertafel	150 x 500 x 105 mm		5,5	HT 12	
3	Hängesteuertafel	150 x 600 x 105 mm		6,0	HT 13	
4						
5	Hängesteuertafel	260 x 500 x 105 mm		7,5	HT 21	
6	Hängesteuertafel	260 x 600 x 105 mm		8,3	HT 22	
7						
8						
9						
10	Kabeleinführung M 32 mit Zugentlastung und Knickschutz	Kabel 11 – 21 mm		0,15		
11	Kabeleinführung M 40 mit Zugentlastung und Knickschutz	Kabel 19 – 28 mm		0,20		
13	Kabeleinführung M 50 mit Zugentlastung und Knickschutz	Kabel 27 – 35 mm		0,25		
14						
15	Verbundantrieb V 6 oder V 11	siehe Katalog 1/100 1/110				
16	Steuerschalter	siehe Katalog 1/220				
17	Befehls- und Meldegeräte	siehe Katalog 1/360				
18						
19						
20	Klemmleiste 2,5 mm ² ohne Verdrahtung	je Klemme			KL	
21	Klemmleiste 2,5 mm ² mit Verdrahtung Draht 1,5 mm ²	je Klemme			KL	
22						
23						
24						
25	Alu-Eloxalfrontplatte silberhell HT 1			0,4		
26	Alu-Eloxalfrontplatte silberhell HT 2			0,7		
27	Bezeichnungsschild ungraviert mit 2 oder 4 Richtungspfeilen					
28	Gravur von 10 Schriftzeichen					

