



Das tragbare Steuerpult TS3 dient zum Steuern und Überwachen von Geräten. Der Bauchgurt ermöglicht ein ermüdungsfreies Tragen. Die Bestückung lässt sich individuell gestalten.

Technischen Daten:

Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP65



		Beispiel Abbildung									
		TS3	-1	-K1	-G1	/	V...	/	KLS	/	X
Grundgerät											
TS3	Tragbares Steuerpult mit Bauchgurt										
Farbe											
1	Rot / schwarz										
2	Grau / schwarz										
Zubehör											
K 1	Kabeleinführung M25 Kabel 8 - 17 mm mit Knickschutz										
K 2	Kabeleinführung M32 Kabel 9 - 21 mm mit Knickschutz										
G1	Gravurplatte										
Bezeichnungsschild graviert für Verbund- / und Stirnradantriebe											
Bestückung der Steuerpulte											
V	Verbundantriebe (siehe Kapitel Joysticks)										
N	Steuerschalter (siehe Seite 118)										
Weitere Befehls- und Meldegeräte (siehe Seite 142 und 265)											
Kabel und Verdrahtung											
Kabel Ölflex Classic FD 810 P	18 x 1 mm ²	13,9 mm Ø	-5°C bis +70°C				je Meter				
Kabel Ölflex Classic FD 810 P	25 x 1 mm ²	16,4 mm Ø	-5°C bis +70°C				je Meter				
Kabel Ölflex Classic FD 810 P	34 x 1 mm ²	18,9 mm Ø	-5°C bis +70°C				je Meter				
Kabel Ölflex Crane	18 x 1 mm ²	19,2 mm Ø	-25°C bis +80°C				je Meter				
Kabel Ölflex Crane	24 x 1 mm ²	22,1 mm Ø	-25°C bis +80°C				je Meter				
Kabel Ölflex Crane	36 x 1 mm ²	26,1 mm Ø	-25°C bis +80°C				je Meter				
KLS	Verdrahtung auf Stecker / Steckdose je Ader										
KLK	Verdrahtung auf Kabel je Ader										
Sonderausführung											
X	Sonder / Kundenspezifisch										

mit Tragegurt und Reling
Schutzart IP 65
mit Verbundantrieben IP 54

