

Lenkstockscharter

V23S

GESSMANN®

Der Lenkstockscharter V23 wurde speziell für die Montage an einer Lenksäule entwickelt und bietet eine zuverlässige und ergonomische Bedienlösung für verschiedene Fahrzeug- und Maschinenanwendungen. Dank seiner robusten Bauweise ist er besonders widerstandsfähig gegenüber Vibrationen, Temperaturschwankungen und mechanischer Beanspruchung. Der V23 kann mit verschiedenen Schaltfunktionen ausgestattet werden, darunter Blinker, Hupe, Lichtsteuerung oder weitere kundenspezifische Optionen. Durch seine kompakte Bauform und intuitive Handhabung sorgt er für eine komfortable Nutzung und eine effiziente Steuerung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen..

Technische Daten

Mechanische Lebensdauer V23S	1 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C



	V23S	-D	-F2	-2RR	+2ZR	-B	-X
<i>Beispiel Abbildung</i>							
Grundgerät							
V23.1S	Lenkstockscharter 1-Achse						
V23S	Lenkstockscharter 2-Achse						
Griff							
D	Drucktaster (I _{max} = 100 mA)						
F1	Schaltfunktion 1-stufig						
F2	Schaltfunktion 2-stufig						
Achse 1: Schaltrichtung 1-2							
2	2 Kontakte 1,5A 24 V DC						
ZZ	Tastend Schaltrichtung 1+2						
RR	Rastend Schaltrichtung 1+2						
ZR	Tastend Schaltrichtung 1 / Rastend Schaltrichtung 2						
RZ	Rastend Schaltrichtung 1 / Tastend Schaltrichtung 2						
Achse 2: Schaltrichtung 3-4 (entfällt bei V23.1)							
2	2 Kontakte 1,5A 24V DC						
ZZ	Tastend Schaltrichtung 3+4						
RR	Rastend Schaltrichtung 3+4						
ZR	Tastend Schaltrichtung 3 / Rastend Schaltrichtung 4						
RZ	Rastend Schaltrichtung 3 / Tastend Schaltrichtung 4						
Kabelabgang							
	Einzeladern 0,25qmm 450mm lang						
Schutzhülle							
B	Schutzhülle KBQ 2088						
Sonderausführung							
X	Sonder / Kundenspezifisch						

Einbau nur von unten

