



Der Steuerstand KST7 ist nach ergonomischen Richtlinien gestaltet und entspricht hohen Komfortansprüchen.
Die Standardausführung beinhaltet:

Steuerpulte:

Die aus Stahlblech gefertigten Steuerpulte haben einen aufklappbaren Deckel mit Feststellvorrichtung. Durch die beiden seitlichen Steckdeckel lassen sich die Klemmleisten bequem erreichen. Die Bestückung der Befehls- und Meldegeräte erfolgt auf Kundenwunsch. Sonderpultformen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Fahrersessel:

Der klappbare Fahrersessel KFS4 ist mit ölhydraulischer Schwingungsdämpfung inkl. Gewichtseinstellung ausgestattet. Durch den klappbaren Fahrersessel lässt sich der Arbeitsplatz auch in schmalen Kabinen sehr gut erreichen.

Grundplatte:

Der Steuerstand ist mit und ohne Grundplatte lieferbar.

Oberflächenbehandlung:

Grundierung und Struktur-Decklack
Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau



	KST7	-1	/	KFS11	/	V64	/	V64.1	/	KL	/	X
Grundgerät												
KST7	Steuerstand mit Steuerpulten 290 x 500 mm											
KST75	Steuerstand mit Steuerpulten 210 x 500 mm											
	<i>Sonderpultformen auf Anfrage!</i>											
Grundplatte												
1	Mit Grundplatte vorbereitet für Fahrersessel KFS4											
2	Mit Grundplatte vorbereitet für Fahrersessel KFS2											
3	Mit Grundplatte, mit Sockel für Fahrersessel KFS9, KFS11...											
4	Ohne Grundplatte											
Fahrersessel												
KFS4*	(im Lieferumfang enthalten!)											
KFS2*												
KFS11*												
KFS9*												
	<i>*Beschreibung siehe Fahrersessel Seite 296</i>											
Bestückung der Steuerpulte												
V...	Verbundantriebe (siehe Kapitel Joysticks)											
S...	Stirnradantriebe (siehe Kapitel Joysticks)											
D...	Doppelhebelantriebe (siehe Kapitel Joysticks)											
N...	Steuerschalter (siehe Seite 120)											
...	Weitere Befehls- und Meldegeräte (siehe Seite 144 und 289)											

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!

KST7 -1 / KFS11 / V64 / V64.1 / KL / X

Verdrahtung






- KL Ohne, jedoch Klemmleiste eingebaut je Klemme
- KLV Auf Klemmleiste 4 mm² mit Einzelader 1 mm² je Klemme
- KLV Auf SPS (SPS Beistellung) mit Einzelader 1 mm² je Klemme
- KLVA Außenverdrahtung Einzeladern hochflexibel 1,5 mm² 5m lang je Ader

Sonderausführung

- X Sonder / Kundenspezifisch
- X² Sonderlackierung

Option

- Funkpaket mit Sender- und Empfängereinheit



Form	Maß A	Maß B	Maß C
KFS 2	450	1030	50
KFS 4	600	1180	25
KFS 9	600	1180	25