



Der Steuerschalter N6 wurde speziell für den Einsatz im Hebezeug- und Schiffbaubereich entwickelt und überzeugt durch seine hohe Widerstandsfähigkeit sowie seine vielseitige Einsatzmöglichkeit. Dank seines modularen Aufbaus lässt sich das Schaltgerät flexibel an verschiedene Anwendungsbereiche anpassen. Der N6 ist besonders robust und widersteht anspruchsvollen Umgebungsbedingungen wie Öl, salzhaltiger Seeluft, Ozon und UV-Strahlung. Damit eignet er sich ideal für den Einsatz in maritimen und industriellen Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.



Technische Daten

Mechanische Lebensdauer N6	10 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	Bis zu IP65

	N6	-DG	-01 Z P	-A05 P134	-X
Grundgerät					
N6	Steuerschalter inkl. ISO-Sichtblende 88 x 88 mm				
Griffe					
DG	Drehgriff				
Achse 1 (Schalttrichtung 2-4)					
01	2 Kontakte (2A 250 V AC15)				
Z	Rückzugfeder				
P	Potentiometer				
Beschreibung Achse 1 (Schalttrichtung 3-4)					
A05	Abwicklung MSP21				
P134	Potentiometer T396 2 x 5 kOhm				
Sonderausführung					
X	Sonder / Kundenspezifisch				

		N6	-DG	-01 Z P	-A05	P134	-X
Grundgerät							
N6	Inkl. ISO-Sichtblende 88 x 88 mm						
N6A	Inkl. ISO-Sichtblende 88 x 88 mm, IP65 (frontseitig)						
Griffe							
KN	Knebelgriff						
HG	Hebelgriff						
DG	Drehgriff						
Achse 1: Schaltrichtung 3-4							
(Standard Kontakte vergoldet 2A 250 V AC15)							
01	☐ 2 Kontakte	Standard Kontakt - Abwicklung siehe Seite 129					
02	☐ 4 Kontakte	z.B.					
03	☐ 6 Kontakte	A980		MS00			
04	☐ 8 Kontakte	A05		MS21			
05	☐ 10 Kontakte	A0500		MS21-00			
06	☐ 12 Kontakte	A110		MS24-0			
	☒ A = Silberkontakte (4A 250 V AC15)	A99: Kontakte - Abwicklung nach Kundenwunsch					
Z	Rückzugfeder						
R	Reibungsbremse						
(P)	Anbaumöglichkeit für Potentiometer und Codierer (Gessmann-Typen)						
P	Potentiometer	P131	T396 2 x 0,5 kOhm	I max. 1 mA			
		P132	T396 2 x 1 kOhm	I max. 1 mA			
		P133	T396 2 x 2 kOhm	I max. 1 mA			
		P134	T396 2 x 5 kOhm	I max. 1 mA			
		P135	T396 2 x 10 kOhm	I max. 1 mA			
		Weitere Potentiometer auf Anfrage!					
C		C... Codierer siehe Seite 137					
		N6	-DG	-01 Z P	-A05	P134	-X
Sonderausführung							
X	Sonder / Kundenspezifisch						
Zubehör							
Bezeichnungsschild							
Bezeichnungsschild mit Gravur							

