

Das Fußpedal P7 / PP7 ist ein mit dem Fuß zu betätigendes robustes Schaltgerät. Das Schaltgerät ist beständig gegen Öl, Seeklima, Ozon und UV-Strahlung

Technische Daten

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Mechanische Lebensdauer P7  | 6 Millionen Schaltspiele  |
| Mechanische Lebensdauer PP7 | 10 Millionen Schaltspiele |
| Betriebstemperatur          | -40°C bis +85°C           |
| Schutzart P7                | IP54                      |
| Schutzart PP7               | IP65                      |
| Farbe                       | RAL 7032 kieselgrau       |



|                    |                                                                  | Beispiel Abbildung                            |      |          |             |      |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|-------------|------|----|
|                    |                                                                  | P7                                            | -1 Z | P        | -A01        | P124 | -X |
| Grundgerät         |                                                                  |                                               |      |          |             |      |    |
| P7                 | Fußpedal                                                         |                                               |      |          |             |      |    |
| Robustausführung   |                                                                  |                                               |      |          |             |      |    |
| PP7                | Fußpedal                                                         |                                               |      |          |             |      |    |
| Rastung            |                                                                  |                                               |      |          |             |      |    |
|                    | ohne                                                             |                                               |      |          |             |      |    |
| R2                 | 0-2                                                              |                                               |      |          |             |      |    |
| R3                 | 0-3                                                              |                                               |      |          |             |      |    |
| R4                 | 0-4                                                              |                                               |      |          |             |      |    |
| R11                | 1-0-1                                                            |                                               |      |          |             |      |    |
| R22                | 2-0-2                                                            |                                               |      |          |             |      |    |
| Schaltrichtung 1-2 |                                                                  |                                               |      |          |             |      |    |
| 1                  | 1 Kontakt                                                        | Standard Kontakt - Abwicklung siehe Seite 129 |      |          |             |      |    |
| 2                  | 2 Kontakte                                                       | z.B.                                          |      |          |             |      |    |
| 3                  | 3 Kontakte                                                       | MS11                                          | A01  |          |             |      |    |
| 4                  | 4 Kontakte*                                                      | MS12                                          | A02  |          |             |      |    |
| 5                  | 5 Kontakte*                                                      | MS13                                          | A03  |          |             |      |    |
| 6                  | 6 Kontakte*                                                      | MS14                                          | A04  |          |             |      |    |
|                    | *Nur ohne Potentiometer möglich!                                 | MS21                                          | A05  |          |             |      |    |
|                    |                                                                  | A99 Kontakt - Abwicklung nach Kundenwunsch    |      |          |             |      |    |
| Z                  | Rückzugfeder                                                     |                                               |      |          |             |      |    |
| R                  | Reibungsbremse                                                   |                                               |      |          |             |      |    |
| (P)                | Anbaumöglichkeit für Potentiometer und Codierer (Gessmann-Typen) |                                               |      |          |             |      |    |
| P                  | Potentiometer                                                    | P121                                          | T374 | 0,5 kOhm | I max. 1 mA |      |    |
|                    |                                                                  | P122                                          | T374 | 1 kOhm   | I max. 1 mA |      |    |
|                    |                                                                  | P123                                          | T374 | 2 kOhm   | I max. 1 mA |      |    |
|                    |                                                                  | P124                                          | T374 | 5 kOhm   | I max. 1 mA |      |    |
|                    |                                                                  | P125                                          | T374 | 10 kOhm  | I max. 1 mA |      |    |
|                    |                                                                  | Weitere Potentiometer auf Anfrage!            |      |          |             |      |    |
| Sonderausführung   |                                                                  |                                               |      |          |             |      |    |
| X                  | Sonder / Kundenspezifisch                                        |                                               |      |          |             |      |    |

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!

