

Das Fußpedal P8 / PP8 ist ein mit dem Fuß zu betätigendes robustes Schaltgerät. Das Schaltgerät ist beständig gegen Öl, Seeklima, Ozon und UV-Strahlung.

Technische Daten

Mechanische Lebensdauer P8	6 Millionen Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer PP8	10 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart P8	IP54
Schutzart PP8	IP65
Farbe	RAL 7032 kieselgrau



		P8	-1 Z	P	-A01	P124	-X
Grundgerät							
P8	Fußpedal						
	Robustausführung						
PP8	Fußpedal						
Rastung							
	Ohne						
R2	0-2						
R3	0-3						
R4	0-4						
Schalttrichtung 1-2							
1	1 Kontakt	Standard Kontakte - Abwicklung siehe Seite 129					
2	2 Kontakte	z.B.					
3	3 Kontakte	MS11	A01				
4	4 Kontakte*	MS12	A02				
5	5 Kontakte*	MS13	A03				
6	6 Kontakte*	MS14	A04				
*Nur ohne Potentiometer möglich!		A99 Kontakt - Abwicklung nach Kundenwunsch					
Z	Rückzugfeder						
R	Reibungsbremse						
(P)	Anbaumöglichkeit für Potentiometer und Codierer (Gessmann-Typen)						
P	Potentiometer	P121	T374	0,5 kOhm	I max. 1 mA		
		P122	T374	1 kOhm	I max. 1 mA		
		P123	T374	2 kOhm	I max. 1 mA		
		P124	T374	5 kOhm	I max. 1 mA		
		P125	T374	10 kOhm	I max. 1 mA		
		Weitere Potentiometer auf Anfrage!					
Sonderausführung							
X	Sonder / Kundenspezifisch						

