

Das tragbare Steuerpult TS3 dient zum Steuern und Überwachen von Geräten. Der Bauchgurt ermöglicht ein ermüdungsfreies Tragen. Die Bestückung lässt sich individuell gestalten.

Technischen Daten:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Schutzart          | IP65            |



Beispiel Abbildung

|                                                                 |                                             |           | Beispiel Abbildung |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|---|------|---|-----|---|---|-----------------|----------|
|                                                                 |                                             |           | TS3                | -1                                                  | -K1 | -G1 | / | V... | / | KLS | / | X |                 |          |
| Grundgerät                                                      |                                             |           | TS3                | Tragbares Steuerpult mit Bauchgurt                  |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
|                                                                 |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Farbe                                                           |                                             |           | 1                  | Rot / schwarz                                       |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| 2                                                               |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Grau / schwarz                                                  |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Zubehör                                                         |                                             |           | K 1                | Kabeleinführung M25 Kabel 8 - 17 mm mit Knickschutz |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| K 2                                                             |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Kabeleinführung M32 Kabel 9 - 21 mm mit Knickschutz             |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| G1                                                              |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Gravurplatte                                                    |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Bezeichnungsschild graviert für Verbund- / und Stirnradantriebe |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Bestückung der Steuerpulte                                      |                                             |           | V                  | Verbundantriebe (siehe Kapitel Joysticks)           |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| N                                                               |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Steuerschalter (siehe Seite 120)                                |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Weitere Befehls- und Meldegeräte (siehe Seite 144 und 289)      |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Kabel und Verdrahtung                                           |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Kabel Ölflex Classic FD 810 P                                   | 18 x 1 mm²                                  | 13,9 mm Ø |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   | -5°C bis +70°C  | je Meter |
| Kabel Ölflex Classic FD 810 P                                   | 25 x 1 mm²                                  | 16,4 mm Ø |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   | -5°C bis +70°C  | je Meter |
| Kabel Ölflex Classic FD 810 P                                   | 34 x 1 mm²                                  | 18,9 mm Ø |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   | -5°C bis +70°C  | je Meter |
| Kabel Ölflex Crane                                              | 18 x 1 mm²                                  | 19,2 mm Ø |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   | -25°C bis +80°C | je Meter |
| Kabel Ölflex Crane                                              | 24 x 1 mm²                                  | 22,1 mm Ø |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   | -25°C bis +80°C | je Meter |
| Kabel Ölflex Crane                                              | 36 x 1 mm²                                  | 26,1 mm Ø |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   | -25°C bis +80°C | je Meter |
| KLS                                                             | Verdrahtung auf Stecker / Steckdose je Ader |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| KLK                                                             | Verdrahtung auf Kabel je Ader               |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
| Sonderausführung                                                |                                             |           | X                  | Sonder / Kundenspezifisch                           |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |
|                                                                 |                                             |           |                    |                                                     |     |     |   |      |   |     |   |   |                 |          |

mit Tragegurt und Reling  
Schutzart IP 65  
mit Verbundantrieben IP 54

