



Die Steuersäule U23/23 vereinigt in ihrer geschlossenen Baueinheit die zum Steuern und Überwachen erforderlichen Geräte. Anschlussfertig verdrahtet lässt sie sich schnell und einfach auf Oberdeck von Schiffen montieren. Das Gehäuse (Steuersäulenkopf) ist aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt.

Oberflächenbehandlung:
Grundierung und Struktur-Decklack
Standardfarbe RAL 7032 grau

Technischen Daten:

Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP66



		U23/23	/	N61.../N62...	/	H / PW / 2D	/	PQ	/	KLV	/	X
Gehäuse												
U23/23	Steuersäule mit flachem Deckel mit Säulendichtung											
U23/23A	Flachem Deckel ohne Bohrung im Unterteil											
IA	Instrumentenaufsatz mit Dichtung für max. 2 Instrumente 72 x 72 mm oder 4 Instrumente 72 x 36 mm und max. 6 Leuchtmelder Pos. 28, 29											
RS	Rohrsäule 108 mm Ø 670 mm hoch mit quadratischem - oder Rundflansch											
Meisterschalter / Steuerschalter												
N61	HG Meisterschalter mit Hebelgriff und Stellungsanzeige											
N62	KN Steuerschalter mit Knebelgriff und Bezeichnungsschild											

		-HG	-01 Z P	-A05	P134	-X
Achse 1: Schaltrichtung 3-4						
(Standard Kontakte vergoldet 2A 250 V AC15)						
01	2 Kontakte	Standard Kontakt - Abwicklung siehe Seite 129				
02	4 Kontakte	z.B.				
03	6 Kontakte	A05	MS21			
04	8 Kontakte	A0500	MS21-00			
		A99 Kontakte-Abwicklung nach Kundenwunsch				
Z	Rückzugfeder					
R	Reibungsbremse					
P	Potentiometer	P131	T396 2 x 0,5 kOhm	I max. 1 mA		
		P132	T396 2 x 1 kOhm	I max. 1 mA		
		P133	T396 2 x 2 kOhm	I max. 1 mA		
		P134	T396 2 x 5 kOhm	I max. 1 mA		
		P135	T396 2 x 10 kOhm	I max. 1 mA		
		Weitere Potentiometer auf Anfrage!				

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!

U2/23			/	N61.../N62...	/	H / PW / 2D	/	PQ	/	KLV	/	X
Befehls- und Meldegeräte												
H	Stillstandsheizung	20 Watt 220 oder 110 V (50/60 Hz)										
PV	Pilzschlagtaster	22 verrastend mit Bez.-Schild	1	Ö								
P	Pilztaster	22 mit Bezeichnungsschild	1	S								
D	Drucktaster	22 mit Bezeichnungsschild	1	S								
W	Wahlschalter 0-1	22 mit Bezeichnungsschild	1	S								
L	Leuchtmelder	22 mit Bezeichnungsschild		Diode 24 Volt								
L	Leuchtmelder	22 mit Bezeichnungsschild		Diode 230 Volt AC								
	Schaltelement zusätzlich			1 S oder 1 Ö								
L	Leuchtmelder	22 mit Bezeichnungsschild		Diode 24 Volt Schutzart IP65								
L	Leuchtmelder	10 mit Bezeichnungsschild		Diode 24 Volt Schutzart IP65								
Anzeigeräte												
PQ	Powermeter PQ 72 1 mA DC			Skala nach Angabe								
PQI	Powermeter PQ 72 1 mA DC beleuchtet 24 Volt			Skala nach Angabe								
PQ	Powermeter PQ 72 x 36 1 mA DC			Skala nach Angabe								
PQI	Powermeter PQ 72 x 36 1 mA DC beleuchtet 24 Volt			Skala nach Angabe								
EQ	Amperemeter EQ 72 100/200/1A			Skala nach Angabe								
EQI	Amperemeter EQ 72 100/200/1A beleuchtet 24 Volt			Skala nach Angabe								
EQ	Amperemeter EQ 72 x 36 100/200/1A			Skala nach Angabe								
EQI	Amperemeter EQ 72 x 36 100/200/1A beleuchtet 24 Volt			Skala nach Angabe								
Verdrahtung												
KLV auf Klemmleiste 2,5 mm² mit Aderleitung 0,75 mm²												
Sonderausführung												
X	Sonder / Kundenspezifisch											

